

AKTIVA 3002



Vogn til døde dyr

- Med trillingeruller
- Meget slidstærk, ideel til betongulv
- To af rullerne kører hen over betongulvet, samtidig med at dyret trækkes op over den tredje rulle
- Bremse kan købes som ekstraudstyr
- El-hejs kan købes som ekstraudstyr
- Ny generation forbedret på 9 punkter
- Se video af vognen i brug på www.brocken.dk



Wagen für tote Tiere

- Mit Drillinge rollen
- Sehr strapazierfähig, ideal für Betonboden
- Zwei von den Rollen fahren über den Betonboden, während das Tier über die dritte Rolle hochgezogen wird
- Bremse als Zubehör erhältlich
- Elektrische Winde als Zubehör erhältlich
- Neue Generation mit neun Verbesserungen
- Sehen Sie einen Film der Wagen im Einsatz auf www.brocken.com



Carcass cart

- Triple-rollers
- Very hard-wearing
- Ideal for concrete floors
- Two rollers on the floor, while the carcass is pulled over the third
- Brakes available as extra equipment
- Electrical winch available as extra equipment
- New generation with nine improvements
- Watch a video of the transporter in use on www.brocken.com



AKTIVA 3002



Fremstillet i Danmark
Patent nr. 2005 00214

Længde kurv: 110 cm
Længde med tårn: 133 cm
Bredde: 60 cm
Højde: 185-198 cm (lagerføres 185-198 cm)
Vægt: 50 kg

- Rørstellet er varmegalvaniseret
- Plastik er PA6
- Alt under PA6 plastik er rustfrit stål

Håndspil:

- Indvendig smurte lejebøsninger og tandhjulslejer, for en let, livslang brug
- Hærdede tandhjul, BHW-serie
- Tandhjulskasse og bremse er regn- og støvtæt
- Skraldesikring i drev forhindrer slip
- Belastningsbremsen er fuldautomatisk og holder byrden i enhver given position
- 6 mm reb med en brudstyrke på 2300 kg
- Luftgummihjul med 4 lag lærred
- Kugleleje-vest
- Maximal belastning er 600 kg



In Dänemark hergestellt
Patent Nr. 2005 00214

Länge des Korbes: 110 cm
Länge des Turms: 133 cm
Breite: 60 cm
Höhe: 185 - 198 cm (auf Lager 185 - 198 cm)
Gewicht: 50 kg

- Das Rohrgestell ist wärmegalvanisiert
- Plastik ist PA6
- Alles unter dem PA6 Plastik ist aus rostfreiem Stahl

Handwinde:

- Inwendig geschmierte Lagerbuchsen und Zahnradlager für einen lebenslangen leichten Gebrauch
- Gehärtete Zahnräder der BHW-Serie
- Zahnradkasten und Bremse sind regen- und staubdicht
- Sperrhaken im Getriebe verhindert Zurückgleiten
- Die Belastungsbremse ist vollautomatisch und hält die Last in jeder gegebenen Position
- Seil 6 mm mit Reißstärke von 2300 kg
- Luftgummiräder mit 4 Leinenschichten
- Kugellager-Weste
- Max. Belastung ist 600 kg




Manufactured in Denmark
Patent no. 2005 00214

Length – horizontal: 110 cm
Length in total: 133 cm
Width: 60 cm
Height: 185 - 198 cm (standard stock 185 - 198 cm)
Weight: 50 kg

- Galvanized steel frame
- Plastic type PA6
- Stainless steel coated in PA6 plastic

Hand-winch:

- Internally lubricated bearings and cogwheels for a life-time problem free use
- Tempered cogwheels BHW-series
- Brake and cogwheels are fully enclosed for rain / dust protection
- Ratchet prevents slippage
- Automatic holding brake: holds loads in any given position
- 6 mm rope with a tensile strength of 2300 kg
- Air-filled 4 ply vulcanised rubber wheel
- Covered bearings
- Max. load 600 kg



Forhandler



Brocken

Sales department:
info@brocken.dk · Fax: +45 86 37 77 54